

1. Produktinformation / Product information	
Produktbeskrivning: Räcke med skyddsnät och-toppföljare monterat på 60x60 ståndare.	**Product description:** Safety railing with net infill and top rail fixed at 60x60 post.
Allmänt: Nordic City är dimensionerade för TB32 test (enligt EN 1317-2) med reducerad hastighet till 60 km/h samt övriga krav i N101.	**Product description:** Nordic City is designed for TB32 test (according to EN 1317–2) with reduced velocity to 60km/h and fulfills the requirements in N101.
2. Underhåll / Maintenance	
Ett minimum av underhåll är vid behov renspolning med rent vatten följt av en okulärbesiktning med avseende på skador.	A minimum of maintenance is if necessary flushing with clean water followed by a visual inspection for damage.
Eventuella skador repareras enligt beskrivningen under 3.Reparation.	Any damage is repaired as described under 3.Repairs.
3. Reparation / Repairs	
Ett skadat räcke är ett påkört räcke eller skadat av underhållsarbete så som snöplogning, slyröjning, etc. Exempel på skador är: • böjda ståndare och profiler • skadade eller lösa skruvar • skadade skarvar • djupa repor • revor • veck	A damaged parapet is a barrier that has been subject to collisions/collided with or damaged by maintenance operations such as snow removal, bush clearance etc. Example of damage are: • bent posts or profiles • damaged or loose bolts • damaged joints • deep scratches • rips • creases
Skadade delar skall ersättas med originaldelar.	Damaged parts shall be replaced with original spare parts.
Att byta skadade delar efter påkörning skiljer sig inte från vanligt montage förutom demontaget.	Replacing damaged parts after a collision is no different from a normal installation besides the disassembly operation.
Tänk på att det kan finnas stora spänningar i det skadade räcket.	Keep in mind that there may be considerable stresses in the damaged parapet
Alla skadade delar skall bytas omgående. *Notera att ett skadat räcke eller ett räcke som inte reparerats korrekt eventuellt inte fungerar ordentligt eller uppfyller de deklarerade egenskaperna*.	All damaged parts shall be replaced immediately. *Note that a damaged parapet or a parapet not repaired properly may not work or fulfil the declared characteristics.*
4. Beständighet / Durability	
Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009. Förväntad livslängd 50 år.	Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009. Expected lifespan 50 years