# Nordic W H2 Low++

## *Produktinformation*

***Rev. 1***



| **Produktinformation** | | **Product information** | |
|---|---|---|---|
| **Produktbeskrivning:** Vägräcke med W-profil monterat på ϕ101.6 ståndare monterade i mark | | **Product description:** Safety barrier with A-profile fixed at ϕ101.6 post installed in soil | |
| **Harmoniserad standard:** EN1317-5:2007/A2:2012 | | **Harmonised standard:** EN1317-5:2007 / A2:2012 | |
| **Kapacitetsklass** | H2 | **Containment level** | H2 |
| **Ståndaravstånd (m)** | 1.33/2.0 | **Post spacing (m)** | 1.33/2.0 |
| **Norm. fordonsinträngning (klass)** | VI6/VI4 | **Norm. vehicle intrusion (class)** | VI6/VI4 |
| **Norm. fordonsinträngning (m)** | 1.9/1.3 | **Norm. vehicle intrusion (m)** | 1.9/1.3 |
| **Normaliserad arbetsbredd (klass)** | W2/W4 | **Normalised working width (class)** | W2/W4 |
| **Normaliserad arbetsbredd (m)** | 0.8/1.1 | **Normalised working width (m)** | 0.8/1.1 |
| **Normaliserad dynamisk utböj. (m)** | 0.8/1.0 | **Normalised dynamic defl. (m)** | 0.8/1.0 |
| **Skaderiskklass** | B | **Impact severity level** | B |
| **Konstruktionsbredd (m)** | 0.19 | **Construction width (m)** | 0.19 |
| **Konstruktionshöjd (m)** | 0.75 | **Construction height (m)** | 0.75 |
| **Motstånd mot snöplogning(klass)** | 3 | **Resistance to snow removal(class)** | 3 |
| **Beständighet:** Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 | | **Durability:** Hot dip galvanized coatings according to SS-EN ISO 1461:2009 | |


| Org.nr / Comp no. | Stad / City | Gatuadress / Street | Postnr. / Zip code | Telefon / Phone | Hemsida / Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 559022-0173 | Timrå | Årvältsvägen 18 | 861 36 | 060 – 144 144 | www.nordicroadsafety.com |